

522D



522D

Características

Aplicaciones

Máquina collaritera para una amplia gama de materiales, para tejidos ligeros, medianos y gruesos

Sistema de Aguja

Singer Cat. No. 3651-06

Motor

Motor de Embrague de Alta Velocidad 1/2 HP (R31221)

Características

- Diseño exclusivo Singer
- Sistema de lubricación completamente automático con nuevo diseño del filtro de aceite para aumentar la eficiencia de filtrado
- Ajuste sencillo de la alimentación diferencial por medio de una palanca externa
- Costura de alta calidad para hilos sintéticos con enfriador de aguja y dispositivo de lubricado para el hilo de aguja
- Cambio simple de trabajo para multi-estilos (-31/-41) con solo cambiar los dispositivos de fijación

Tabla de Especificaciones

Modelo	Velocidad Máxima (ppm)	Distancia entre Agujas	Largo Máximo de la Puntada (mm)	Rango de Diferencial	Altura del Prensatelas	Aplicación	Dispositivos de Fijación
522D Cama Plana (3 Agujas / 5 Hilos)							
356-31	6,000	5.6	4.4	0.5~1.3	5.0	▲	-
364-31		6.4				-	
356-03	6,000	5.6				●	TB
364-03		6.4					
356-08	5,000	5.6				■	TF
364-08		6.4					
356-09	5,000	5.6				■	TF RHFT
364-09		6.4					
356-01H	5,000	5.6	3.3	7.0	◆	-	
364-01H		6.4					
356-41	6,000	5.6	4.4	5.0	▲ ●	-	
364-41		6.4					
356-31	6,000	5.6	4.5	0.6~1.3	5.1	▲	-
364-31		6.4				-	
356-03	6,000	5.6				●	TB
364-03		6.4					
356-31R	6,000	5.6				▲	R
364-31R		6.4					

▲ Costura general, overlock cubre costura y dobladillo

● Colocación de ribete

■ Aditamento para colocación de elástico o encaje

◆ Costura general para materiales pesados

TB Colocación de Bies

TF Overlock cubre costura

RHFT Refilador de lado derecho

R Puller